

NeoRomántico Clásico

Miguel Milá
1995



Its meticulous ergonomics and elegance have made it the top global best seller of contemporary urban design and an inspiration for many.

The NeoRomántico Clásico bench is a significantly enhanced version of the Romántico bench. It has ergonomically designed cast aluminium legs, and curved and straight slats in several lengths.

Two or more structures support seven wooden slats, aligned to produce a pleasant, solid and very comfortable bench.

Su cuidada ergonomía y porte elegante lo han convertido en el primer best-seller global del urbanismo contemporáneo, fuente de múltiples inspiraciones.

El banco NeoRomántico Clásico es la revisión del banco romántico con mejoras importantes, patas de fundición de aluminio ergonómicamente diseñadas, listones de madera de sección curva y de sección recta y longitudes variables.

Dos o más estructuras sujetan siete listones dispuestos de manera alineada para generar un banco amable, sólido y muy confortable.





Materials and finishes

AG3 cast aluminium structure with anodised finish.

Seat and backrest made of hardwood slats 30 mm thick and variable lengths and sections, tropical wood or robinia, both FSC-certified and protected with one-coat oil.

Installation

Attached to the ground by two anti-rust treated steel bolts per leg which are placed in holes drilled into the road surface and filled with epoxy resin, quick-setting cement or similar.

The bench is delivered packaged and assembled.

Includes anchor bolts and assembly instructions.

Maintenance

No functional maintenance is required, except to preserve the original colour of the wood.

Weights for robinia / tropical wood

0.60 m: 26 kg / 32 kg.

1.75 m: 38 kg / 57 kg.

3.00 m: - / 74 kg.

Materiales y acabados

Estructura de fundición de aluminio AG3 acabado anodizado.

Asiento y respaldo formados por listones de madera maciza de 30 mm de grosor y longitudes y secciones variables, de madera tropical o de madera de robinia ambas con certificado FSC y protegidas con aceite de monocapa.

Instalación

El anclaje se realiza mediante dos pernos de acero por pata, tratados con protección antioxidante, que se introducen en los orificios previamente realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar. Los bancos se entregan montados y embalados.

Con los bancos se adjuntan los pernos de anclaje y las instrucciones de montaje.

Mantenimiento

No requiere mantenimiento funcional, salvo que se desee conservar el color original de la madera.

Pesos madera de robinia / madera tropical

0,60 m: 26 kg / 32 kg.

1,75 m: 38 kg / 57 kg.

3,00 m: - / 74 kg.

Slats

Listones

Tropical wood (FSC) /
Madera tropical (FSC)



Oil / Aceite

European Robinia wood
(FSC) / Madera Robinia
europea (FSC)



Oil / Aceite

Structure

Estructura

AG3 cast aluminium /
Fundición aluminio AG3



Anodised / Anodizado

FSC Certified wood

Madera con
Certificado FSC











