

Diorama



ADI FAD
SELECCIÓN 2001



SANTA & COLE

Ramón Benedito 2000

A pleasantly-shaped and classically-inspired street lamp. With a timeless design and specially chosen materials, this piece is intended to last.

Farola de formas amables e inspiración clásica con voluntad de perdurar tanto por su diseño atemporal como por el material escogido para su fabricación.





Materials and finishes

Luminaire body and cap made of cast AG3 aluminium with anodised finish. Diffuser made of thermoformed transparent methacrylate.

Tapered anodised matt aluminium pole, 5.00 m or 8.00 m high.

Luminaire

Optical unit with light distribution for metal halide or high-pressure sodium discharge lamps (max. 150 W). Two-level equipment can also be provided.

70/100/150 W MH (HIT-CE/S-od E27/E40)

70/100/150 W HPSV (HST-MF E27/E40)

Materiales y acabados

Cuerpo y tapa de luminaria fabricados en fundición de aluminio AG3 acabado anodizado. Difusor realizado en metacrilato transparente termoconformado.

Columna troncocónica de aluminio anodizado mate, de 5,00 m o 8,00 m de altura.

Luminaria

Grupo óptico de distribución viaria para lámparas de descarga en halogenuros metálicos o vapor de sodio alta presión (máx. 150 W).

Opcionalmente se pueden suministrar equipos de doble nivel.

70/100/150 W HM (HIT-CE/S-od E27/E40)

70/100/150 W VSAP (HST-MF E27/E40)

Luminaire characteristics Características luminaria

CE RoHS

IP 55

IK 09



Materials and finishes Materiales y acabados

Luminaire unit Conjunto luminaria

Cast AG3 Aluminium /
Fundición Aluminio AG3



Anodised / Anodizado

Pole Columna

Aluminium / Aluminio




Anodised / Anodizado

70/100/150 W HST-MF E27/E40

LOR 63.06%

ULOR 2.20%




Max 283.43 cd/klm C25.00 G52.50

70/100/150 W HIT-CE/S-od E27 E40

LOR 68.55%

ULOR 2.04%



Max 293.41 cd/klm C145.00 G57.50

Installation and maintenance

Delivered in two parts: pole and luminaire.

The pole is fixed using a concrete cube made on-site and anchor bolts, 20 cm below the pavement surface.

A parallel groove must be made for wiring.

The template and anchor bolts are supplied with the pole.

Usual replacements and maintenance for fittings.

Weight

Luminaire unit
18 kg.

Pole
5 m > 17 kg.
8 m > 24.5 kg.

Instalación y mantenimiento

El elemento se entrega desmontado en dos componentes: columna y luminaria.

La columna se fija mediante cubo de hormigón realizado in situ y pernos de anclaje, 20 cm por debajo del pavimento.

La cimentación debe prever la ranura para la conexión eléctrica.

Con la columna se entregan la plantilla y los pernos de anclaje.

Reposiciones y mantenimiento habituales para los equipos.

Peso

Conjunto luminaria
18 kg.

Columna
5 m > 17 kg.
8 m > 24,5 kg.

