

Caudal


SANTA & COLE

Pau Roviras, Carlos Torrente
2005

A drinking fountain of simple geometric forms, developed and improved in collaboration with associations of wheelchair users with a view to breaking down architectural barriers in cities and enabling universal use.

Fuente de formas geométricas simples, desarrollada y mejorada conjuntamente con colectivos de personas con discapacidades, para reducir las barreras arquitectónicas en las ciudades y adaptar su uso a todo el mundo.





Materials and finishes

Body made of zinc-plated steel sheet, with anti-rust protection and powder painted brown.

Anti-splash drain grate and interior tray made of sandblasted AISI 316 L stainless steel.

Nozzle and push button made of brass with matt chrome finish.

*Optional anti-freeze valve.

Installation

The fountain is embedded 10 cm into the ground and fastened through a base plate with four corrugated rods. The base plate is delivered with the fountain.

Includes a pressure regulator and timer flow control to economise and optimise water use.

The piece is delivered assembled with anchoring instructions.

Maintenance

No maintenance required except standard cleaning of the button and interior.

If temperatures may drop below 0°C, turn off the water supply and drain the circuit to prevent freezing and breakage.

Weight

75 kg.

Materiales y acabados

Cuerpo de chapa de acero cincado, con protección antioxidante y pintura en polvo de color marrón.

Reja de evacuación de agua anti-salpicaduras y bandeja interior de acero inoxidable AISI 316 L arenado.

Surtidor y pulsador de latón acabado cromado mate.

*Posibilidad de incluir valvula antihielo.

Instalación

La fuente se encastra 10 cm en el pavimento y se fija mediante placa base con cuatro pernos corrugados. Con la fuente se entrega la placa base.

Dispone de regulador de presión y control temporizado de flujo para optimizar y economizar al máximo el consumo de agua.

El elemento se entrega montado y se incluyen las instrucciones de anclaje.

Mantenimiento

No requiere mantenimiento, excepto el habitual para la limpieza interior y el pulsador.

Cuando se prevean temperaturas por debajo de 0° C se aconseja cerrar el paso de agua y vaciar el circuito para evitar congelaciones y roturas.

Peso

75 kg.


Structure Estructura

Zinc-plated steel / Acero cincado



Painted / Pintado
RAL 8004

Stainless steel / Acero inoxidable



Sandblasted / Arenado

Brass / Latón



Matt chrome / Cromado mate

